

IP54 防水型

TM-305U 溫度/濕度監測記錄器 USB

TM-306U 溫度監測記錄器 USB



專利號碼M 422268號
中國專利2189668

特點

- ▶ 防水USB門蓋設計，資料可藉由 USB 線直接傳輸到電腦，不需要透過轉接器
- ▶ 防潑水 IP54
- ▶ 可設定 HI-LOW LED警示
- ▶ PC 應用軟體，儲存資料可透過USB下載到電腦
- ▶ 快速下載資料(data)，約10秒可下載 50000 筆資料

規格

- ▶ 感應器：NTC及電容式(TM-305U)
- ▶ 溫度感應器：NTC(TM-306U)
- ▶ 型式：溫度 / 溼度
- ▶ 溫度測量範圍：-40°C to 85°C
- ▶ 準確度：±0.6°C: -20°C~50°C ±1.0°C: 其它溫度範圍
- ▶ 溼度測量範圍：1-99% RH(TM-305U)
- ▶ 準確度：±3% (20~80%RH)，±5% (<20%，>80%RH)(TM-305U)
- ▶ 附件：USB線、電池、安裝磁片
- ▶ 重量：大約77g
- ▶ 尺寸：83x60x24mm (長x寬x高)

NEW

TM-317 IP68 防水型溫溼度記錄器



特點

- ▶ 電池：1/2 AA.
- ▶ LCD背光：外接電源啟動。當外接電源接上，背光長亮，外接電源移除背光關閉
- ▶ 符合BS EN 12830 (S; A; 1):
- ▶ 符合EMC：EN61326-1:CISPR 11:Group 1, ClassA
- ▶ 資料可藉由 USB 線直接傳輸到電腦，不需要轉接器

規格

- ▶ 露點：當資料下載到電腦，自動用濕度及溫度(T-A)計算出濕球溫度，並在繪圖曲線繪出濕球溫度曲線。
- ▶ 記憶資料載入電腦，即時同步轉出資料列表及繪圖曲線。
- ▶ 最大及最小值平均值：紀錄下載到電腦的數據，自動轉出計算前10最大/前10最小值/平均值。
- ▶ 連接電腦時，啟動REC，即時將資料儲存於電腦。
- ▶ 可單純由USB連接器接5V供電。

型式	室溫 NTC/溼度
室溫度測量範圍	-40°C - 85 °C/ -40°F ~185°F
溫度準確度	±0.6°C/±1.2°F(-20°C~50°C)
溼度測量範圍	1-99% RH
溼度準確度	±3.0%RH (20-80% RH)/ ±5.0%RH (<20%,>80% RH)
解析度	0.1°C/0.1°F
電池使用時間	6個月/1分鐘紀錄1次.
資料紀錄	25,000筆.
尺寸	88x61x34(長寬高).