

ISO 9001



SCIENCE OF SENSING  
測定器のケットです。

※社の製品はISO 9001:2000品質マネジメントシステムに準拠しております。

## 紙水分計HK-300 (HK-300-1/HK-300-2/HK-300-3)



HK-300系列包含三種不同型式的測頭  
可供不同型式紙張應用：  
HK-300-1附夾式測頭  
HK-300-2附阻抗式橡膠測頭  
HK-300-3附定壓式測頭

紙水分計HK-300系列，一台主機可同時搭配不同型式測頭使用，適用於量測各種型式紙張的水分含量，例如：牛皮紙、瓦楞紙、影印紙及硬紙板等

● 型式	HK-300系列 (HK-300-1/-2/-3)
測量方式	電氣阻抗式
測定標準	JIS P8127 (影印紙、硬紙板)
量測範圍	夾式測頭：影印紙4~15% 硬紙板6~20% 橡膠測頭：影印紙4~25% 瓦楞紙6~23% 牛皮紙5~24% 定壓測頭：影印紙2~10% 瓦楞紙5~15% 牛皮紙2~10%
測量精度	標準誤差0.4% (水分含量15%以下)
顯示方式	LCD數值顯示，最小讀值0.1%
使用電源	單3號鹼性電池1.5Vx6個，約0.45W
尺寸重量	110 (W) x 210 (D) x 50 (H) mm，500g
標準配件	攜帶箱，肩帶，單3號鹼性電池6個
選購配件	專用印表機VZ-330，印表機傳輸線VZC-26

## 紙水分計 MC-60CPA



直接讀取水分含量值  
非破壞、非穿透量測  
自動關機節電功能  
警報設定功能  
數值保持功能



MC-60CPA是一台手持式微處理控制的水分計，以快速非破壞的方式測量紙張、紙捲、硬紙板、衛生紙、包裝紙、牛皮紙、瓦楞紙、濾紙等的水分含量，適合應用在大量生產、檢測控管及紙材特殊製品等。

● 型式	MC-60CPA
測定對象	紙箱、紙板、影印紙、衛生紙、縐紋紙、包裝紙、條紋紙、牛皮紙、印刷紙、纖維板等
測定方式	高周波容量法
測量範圍	紙張：0~33% 紙板：0~175%
測定精度	約±2%
測量群組	12
掃瞄深度	0~50mm (固定)
操作環境	-10~+60°C
顯示方式	LCD數值顯示，最小讀值0.1%
外殼材質	ABS塑膠
感測器	鍍鉻鋼片
使用電源	9V鹼性電池1個
尺寸重量	132 (L) x 62 (H) x 30 (D) mm，150g
標準配件	人造皮套，電池